



Tuftex

SECTORES DE APLICACIÓN

INDUSTRIA
EN GENERAL

ALIMENTICIO

OIL & GAS

MINERÍA

QUÍMICO



TIPO DE AMBIENTE

PROTECCIÓN
QUÍMICA

CARACTERÍSTICAS

Material de peso ligero, de alto desempeño con excelente resistencia al desgarro

- De peso ligero pero muy resistente al desgarro
- Cumple con la ASTM D6413 para la resistencia a la flama
- Tirante ajustable de trabajo pesado
- Broches ajustables de cintura para un ajuste perfecto
- Broches para el tobillo y puños para un ajuste preciso/estrecho
- Chaqueta con solapa protectora al frente
- Dos bolsillos con broches al frente de las chaquetas
- Chaqueta con capa en la espalda con ventilación
- Ventilación en las axilas para mantenerlo fresco

43

ESTILO	CARACTERÍSTICA	MATERIAL	GROSOR	TALLAS	EMBALAJE	PESO PROMEDIO DEL EMBALAJE
OG78017	Traje de 3 piezas	PVC / Nylon / Rejilla de PVC	.30 mm	S-4X*	10 piezas x caja	15.4 kg
OG78018	Traje de 2 piezas			S-4X*	10 piezas x caja	16.3 kg
OG78032	Chaqueta con broches en capucha			S-5X*	20 piezas x caja	18.1 kg
OG78034	Chaqueta con capucha			S-5X*	20 piezas x caja	19.0 kg
OG78040	Abrigo con broches en la capucha			S-5X*	20 piezas x caja	22.6 kg
OG78050	Peto, frente sencillo			S-3X*	20 piezas x caja	15.4 kg
OG78052	Peto, con broches al frente			S-5X*	20 piezas x caja	15.4 kg
OG78060	Capucha			unitalla	100 piezas x caja	14.0 kg

ESTILO	TALLA / #ORACLE				
	SM	MD	LG	XL	2X
OG78017	161713	161711	161710	161714	161706
OG78018	161727	161725	161721	161729	161715
OG78032	161738	161737	161736	161739	161731
OG78034	161748	161747	161745	161749	161740

ESTILO	TALLA / #ORACLE				
	SM	MD	LG	XL	2X
OG78040	161758	161756	161755	161759	161750
OG78050	161771	161769	161767	161772	161760
OG78052	161782	161781	161780	161783	161774
OG78060	NA	NA	161784	NA	NA