




PUNTO FIJO

Modelo : 911



Producto Certificado
Escanea y descarga



Sistemas

Pruebas

RESISTENCIA ESTÁTICA

Anillo	2,268 kg (5,000 lb)
Textil	2,268 kg (5,000 lb)

RESISTENCIA AMBIENTAL - CORROSIÓN -

Anillo	48 Horas
--------	----------

RESISTENCIA DINÁMICA

	Masa
ANSI Z359.1-2007	5,000lbs (2,268 kg)
EN 795:2012	4,047lbs (1,836 kg)

Descripción

Cinta flexible en forma de banda de 1 3/4 y de 3", con una argolla en cada extremo, que sirven como puntos seguros de conexión, las cuales no forman parte de la superficie de trabajo donde se coloca el cable de seguridad, así como cables auxiliares.



FM687317

Producto probado en
Laboratorio acreditado por EMA
ISO/IEC 17025:2017
N° IMI-0354-04/12



Aplicaciones



Materiales

- Acero forjado
- Poliéster

Medidas

- 3ft(0.90m)
- 6ft(1.80m)

Normatividad

- ANSI Z359.18-2017
- EN 795:2012

Peso

- ± 0.55kg(3ft)
- ± 0.73kg(6ft)



ANSI/ASSE Z359.18(2017)
EN 795:2012
911 PUNTO FIJO