

Línea de vida autorretráctil 3M™ DBI-SALA® Smart Lock 3503872, 20 pies, cable galvanizado, clase 1

Número de pieza UPC: 00648250239391,
Número de existencias de 3M: 7100306993 , Su número de catálogo:
Administrador



Hacer por encargo

- Carcasa termoplástica ligera con asa de transporte incorporada
- Punto de anclaje giratorio y mosquetón incluidos.
- Sistema de doble etiqueta pendiente de patente ubicado dentro del tope ergonómico del cable para simplificar las inspecciones y reducir la necesidad de reemplazo
- Mosquetón giratorio con indicador de impacto
- RFID ubicado en el mango del cable

Presupuesto

* Unidad vendible más pequeña

Detalles

Tipo de conexión de anclaje	Mosquetón
Material del gancho de anclaje	Acero galvanizado
Material del gancho de anclaje	Acero galvanizado
Fuerza de arresto promedio (Imperial)	1125 lbf (ANSI) 1125 libras (OSHA 130 libras - 310 libras)

Fuerza de arresto promedio (métrica)	5 kN (ANSI) 5 kN (OSHA 130 lb - 310 lb)
Marca	DBI-SALA®
Cantidad de cajas	1.0 por caja
Equipado con identificación de seguridad conectada	Si
Para usar con	Arnés de cuerpo completo y punto de anclaje
Material del gancho de conexión del arnés	Acero galvanizado
Tipo de conexión del arnés	Mosquetón giratorio
Material de la carcasa	Nailon relleno de vidrio
Includes	Carabiner
Lifeline Connection Type	Snap Hook
Lifeline Hook Material	Zinc Plated Steel
Lifeline Length (Imperial)	20 ft
Lifeline Length (Metric)	6.1 m
Lifeline Material	Galvanized Steel
Maximum Arrest Force (Imperial)	1500 lbf (ANSI) 1800 lbf (OSHA up to 420 lb) 1350 lbf (OSHA 130 lb - 310 lb)
Maximum Arrest Force (Metric)	6 kN (OSHA 130 lb - 310 lb) 8 kN (OSHA up to 420 lb) 6.7 kN (ANSI)
Mounting Type	Overhead Anchor Point
Overall Length (Imperial)	20 ft
Overall Length (Metric)	6.1 m
Product Color	Blue
Product Series	Smart Lock
Product Type	Self-Retracting Lifeline- Cable
Recommended Application	Maintenance Climbing Assembly Inspection
Recommended Industry	Construction
Smallest Saleable Unit*	Each
Specifications Met	29 CFR OSHA 1926.502 ANSI/ASSP Z359.14-2021 29 CFR OSHA 1910.140 ANSI Class Level 1
Style	Single Leg
Weight (Imperial)	11.18 lb
Weight (Metric)	5.07 kg
Weight Capacity (Imperial)	420 libras
Capacidad de peso (métrica)	190 kilogramos

Longitud de trabajo (imperial)	18
Longitud de trabajo (métrica)	5.49

Dimensiones y clasificaciones

Cada peso bruto*	12,48 libras estadounidenses
Cada altura*	16 pulgadas
Cada longitud*	10,5 pulgadas
Cada volumen*	798.003 pulgadas cúbicas
Cada ancho*	4,75 pulgadas
ECCN	EAR99
Código armonizado	8479899599

Embalaje e identificaciones

UPC/EAN - Consumidor (Cada uno)*	00648250239391
---	----------------

Transporte

Datos no disponibles

Detalles

- Carcasa termoplástica ligera con asa de transporte incorporada
- Punto de anclaje giratorio y mosquetón incluidos.
- Sistema de doble etiqueta pendiente de patente ubicado dentro del tope ergonómico del cable para simplificar las inspecciones y reducir la necesidad de reemplazo
- Mosquetón giratorio con indicador de impacto
- RFID ubicado en el mango del cable

Las líneas de vida autorretráctiles 3M™ DBI-SALA® Smart Lock son nuestras líneas de vida autorretráctiles más inteligentes hasta la fecha. Desde la reducción de bloqueos molestos hasta la simplificación de las inspecciones, cada detalle de la nueva línea de vida autorretráctil 3M™ DBI-SALA® Smart Lock está diseñado para ayudar a los trabajadores a trabajar con seguridad y comodidad.

Utilizando tecnología avanzada de captura de movimiento, estudiamos las fuerzas aplicadas al SRL durante tareas típicas en altura. Estos datos nos ayudaron a diseñar un nuevo mecanismo de detención que detecta con mayor facilidad la diferencia entre una caída y un movimiento de trabajo normal, adaptando el SRL a su aplicación laboral.

