

**Marcado de la montura (EU)**

U EN166 FT CE

**Marcado de la lente (EU)**

2C-1.2 U 1 FT KN CE

**Condiciones de uso**

Luminosidad estándar, Bajo brillo

**Color de lente**

Incoloro

**Tecnología de la montura**

Patillas con terminal de caucho

**Tecnología de las lentes**

Antiarañazos (K), Antiempañante (N)

**Material de la lente**

Policarbonato

**Color de la montura**

Negro/Verde

**Normas**

EN166, EN170

**Número de escala**

(2C-1.2)

**Resistencia mecánica**

Impacto de Baja Energía (F)

**Clase óptica**

Clase óptica (1)

**Requisitos opcionales**

Resistencia al daño superficial causado por partículas finas (K), Resistencia al empañamiento (N), Resistencia a los impactos a temperaturas extremas -5°/+55° C (T)

**Peso**

32g

>> <https://www.univetsafety.com/es/products/safety/spectacles/555/555-clear/>



01.

OFRECE UN AMPLIO ÁREA DE COBERTURA

02.

PROTECCIÓN LATERAL INTEGRADA

03.

PATILLAS SOBREMOLDEADAS DE GOMA ANTIDESLIZANTE

Atención! las imágenes de esta página ilustran la tecnología de las monturas de la familia de productos en cuestión y podrían representar colores de monturas y lentes que no corresponden al código de producto de la siguiente hoja.

HEADQUARTERS

Univet S.r.l. Via Giovanni Prati 87 25086 Rezzato - Telephone 030 2499411 - Fax 030 2499430 - info@univetsafety.com  
VAT. IT02506570163