

515XTREM

COMPOSICIÓN:

- Guante nailon azul hidrofugado.
- Forro 3M® Thinsulate 200 grs.
- Membrana Hipora.
- Forro franela en palma.
- Nailon negro en brazo.
- Longitud total: 40 cm.

+INFO:

- Tejido exterior con tratamiento hidrófugo para repeler el contacto con líquidos.
- Adecuado para trabajo con presencia de nitrógeno.
- Evita el frío por contacto y quemaduras en caso de fuga de gas a bajas temperaturas.
- Interior con forro 3M Thinsulate para mayor aislamiento térmico.
- Franela en la zona de la mano para evitar pérdida de calor corporal.
- Membrana que permite la transpiración evitando que los líquidos entren al interior.
- Manguito de seguridad.
- Longitud: 40 cm.




TALLAS

8 / 9 / 10 / 11

PRESENTACIÓN

1 par / 10 caja

NORMATIVA



USOS

Trabajos a bajas temperaturas

¿NECESITAS ASESORAMIENTO?



Las descripciones, características, aplicaciones y fotografías se facilitan a modo de ejemplo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho a incluir cualquier modificación que considere necesaria.

TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

WE
TAKE
CARE

MEMBER OF CIERVA GROUP

515XTREM

COMPOSITION:

- Blue water-repellent nylon glove.
- 3M® Thinsulate lining (200 gr.
-).
- Hipora membrane.
- Flannel lining on palm.
- Black nylon on arm.

+INFO:

- External fabric with water-repellent treatment to repel contact with liquids.
- Suitable for work with presence of nitrogen.
- Prevents cold from contact and burns in case of gas leakage at low temperatures.
- Interior with 3m Thinsulate liner for more thermal insulation.
- Flannel in the hand area to avoid loss of body heat.
- Membrane that allows the perspiration preventing liquids from entering the interior.
- Safety sleeve.
- Length: 40 cm.



SIZES

8 / 9 / 10 / 11

STANDARDS



CAT II



321



4332X

USES

Thermal hazards-cold

PRESENTATION

1 pair / 10 box

DO YOU NEED ADVICE?



Descriptions, features, applications and photographs are provided by way of example and do not constitute a contractual commitment. The manufacturer reserves the right to include any modification it deems necessary.

TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

WE
TAKE
CARE

MEMBER OF CEARVA GROUP

515XTREM

COMPOSIÇÃO:

- Luva em nylon hidrófuga.
- Forro 3MThinsulate 200g.
- Membrana Hipora.
- Forro em flanela na palma.
- Nylon preto no braço.
- Comp total 40cm.

+INFO:

- Tecido externo com tratamento repelente de água para repelir o contato com líquidos.
- Adequado para o trabalho com presença de nitrogênio.
- Evita o frio de contato e queimaduras em caso de vazamento de gás em baixas temperaturas.
- Interior com 3M thinsulate forro para mais isolamento térmico.
- Flanela na área da mão para evitar a perda de calor corporal.
- Membrana que permite a transpiração impedindo líquidos de entrar no interior.
- Luva de segurança.
- Comprimento: 40 cm.



TAMANHOS

8 / 9 / 10 / 11

APRESENTAÇÃO

1 par / 10 caixa

REGULAMENTOS



CAT II



321




4332X

UTILIZAÇÕES RECOMENDADAS

Perigos térmicos-frio

PRECISA DE CONSELHOS?



As descrições, características, aplicações e fotografias são fornecidas a título de exemplo e não constituem um compromisso contratual. O fabricante reserva-se o direito de incluir qualquer modificação que considere necessária.

TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

WE
TAKE
CARE

MEMBER OF CERRA GROUP

515XTREM

COMPOSITION:

- Gant en nylon bleu hydrofuge.
- Doublure 3M® Thinsulate 200 g.
- Membrane Hipora.
- Doublure en flanelle sur la paume.
- Nylon noir sur le bras.
- Longueur totale : 40 cm.

+INFO:

- Tissu extérieur à traitement hydrofuge pour repousser le contact avec les liquides.
- Adapté aux travaux avec de l'azote.
- Évite le froid de contact et les brûlures en cas de fuite de gaz à basses températures.
- Intérieur à doublure 3M Thinsulate pour une meilleure isolation thermique.
- Flanelle dans la zone de la main pour éviter toute perte de chaleur corporelle.
- Membrane permettant la transpiration tout en évitant la pénétration des liquides.
- Manchon de sécurité.
- Longueur : 40 cm.



TAILLES

8 / 9 / 10 / 11

RÈGLEMENT



CAT II



321



4332X

PRÉSENTATION

1 paire / 10 boîte

UTILISATIONS

Risques thermiques - froid

AVEZ-VOUS BESOIN DE CONSEILS?



Les descriptions, caractéristiques, applications et photographies sont fournies à titre d'exemple et ne constituent pas un engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'inclure toute modification qu'il juge nécessaire.

TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com