

ProTacHL®USBHEADLAMP
LINTERNA FRONTAL DE ION-LITIO RECARGABLE DE
ALTO NIVEL LUMÍNICO

APLICACIONES COMERCIALES: Artículo Deportivo, Consumo, Industrial, Orden Público, Seguridad, Servicios de Emergencia Médica, Soporte/Herramienta.

DESCRIPCIÓN: Con 1000 lúmenes de luz incandescente, la linterna frontal ProTac HL® USB es la más brillante que se haya sumado a la línea de linternas frontales, y ofrece tecnología LED. Su capacidad de recargar la batería en la linterna, y la opción de utilizar baterías 18650 de Ion-Litio recargables de Streamlight permiten que la linterna pueda utilizarse en casos de mayor necesidad de iluminación. Incluye tres programas seleccionables y un difusor de luz práctico para trabajos en primer plano que la convierten en una linterna todo terreno. Los lentes con filtro rojo y verde ayudan a que la linterna satisfaga las necesidades de todos los usuarios. Incluye cable USB, correa elástica de cabeza, y correa de goma para gorra.

MATERIAL: Aluminio de grado aeronáutico serie 6000 con terminación anodizada. Disponible en Negro.


DIMENSIONES: Diámetro del reflector: 1,20 in. (3,05 cm) Ancho: 4,03 in. (10,24 cm); Profundidad máxima (Incluyendo montaje de la correa): 3,12 in. (7,92 cm)

PESO: 8,1oz (230 gramos) con batería de ion-Litio (incluida con la compra).

LENTE: Lente de vidrio, sellado por empaquetadura.

FUENTE LUMINOSA: Tecnología LED C4®, inmune a impactos con una vida útil de 50.000 horas.

POTENCIA LUMINOSA:



Ver recuadro. Potencia regulada que entrega un rendimiento lumínico consistente a lo largo de la vida útil de la batería.

Difusor acoplado que permite haz difuso, almacenado en el cuerpo cuando no se utiliza.

ENCENDIDO/APAGADO: Interruptor multifunción a presión. Operación con una mano de la intensidad momentánea o variable.

El interruptor TEN-TAP® programable permite seleccionar uno de los tres programas: alto/medio/bajo (predeterminados de fábrica), sólo alto, o bajo/medio/alto.

TIEMPO DE OPERACIÓN:  Ver recuadro. Todos los tiempos han sido establecidos al 10% de la potencia luminosa inicial.

BATERÍA: Pack de baterías de Ion-Litio Streamlight (P/N 74175) con circuito de seguridad. (Incluidas con la compra)
La linterna funciona también con la batería 18650 de Ion-Litio de Streamlight y cargador. (P/N 22011) (La batería no se carga al interior de la luz)

CARGA: Circuito de control digital que evita sobrecargas. LED de indicación de carga: Rojo- Cargando; Verde - Cargado.
Carga total de la batería en 5 horas con el cargador AC de Streamlight. (P/N 22071)

CARACTERÍSTICAS:



Tecnología LED C4® que permite un brillo extremo.

Clasificación IPX4; resistente al agua. Todas las aberturas selladas en O-ring.

Todos los productos Streamlight declarados han sido testados bajo el estándar ANSI/PLATO FL1-2016 Standard

Emisión: 17/02/2017

Revisión: Rev: 0

Hecho en China

Documento #282

Test de Resistencia a impactos de 2 metros.
 La Regulación de potencia de estado sólido LED entrega máxima potencia a lo largo de la vida útil de la batería. El interruptor TEN-TAP® programable permite seleccionar uno de los tres programas.
 Incluye número de serie para una identificación segura.
 Cubierta de goma del Puerto USB resistente al agua.

GARANTÍA: Garantía de por vida, limitada de Streamlight

APROBACIONES:   **Cumple con las Directivas aplicables de la Comunidad Europea.**
 Cumple con los estándares CEC.

ACCESORIOS OPCIONALES: Cargador AC/USB

FL1 STANDARD	HIGH	MEDIUM	LOW
	1000 LUMENS	400 LUMENS	65 LUMENS
	1h 30min	2h 45min	20h
	232m	147m	60m
	13,500cd	5,400cd	900cd