

**ProTac® HL-X****LINTERNA RECARGABLE CON DOBLE TIPO DE CARGA - ION-LITIO o 2X CR123**

**APLICACIONES COMERCIALES:** Linterna profesional - Soporte/Herramienta, Industrial, Orden Público, Seguridad, Automotriz, Artículo Deportivo, Consumo.

**DESCRIPCIÓN:** La linterna ProTac® HL-X es una linterna táctica de 1000 lúmenes e incorpora la versatilidad de utilizar dos tipos de batería; dos baterías CR123A o una batería de Ion-Litio recargable de Streamlight (ver detalles de Batería más abajo). La versatilidad multi batería significa que el usuario puede utilizar las baterías desechables para energizar la linterna si la batería recargable está descargada, y no dispone de una fuente de energía. Diseñada para su uso en todos los mercados, incluye un interruptor trasero táctico que permite la operación momentánea o constante del modo encendido, tres programas seleccionables y un práctico clip de bolsillo. La carcasa de aluminio de Grado Militar Tipo II anodizado otorga una duración extrema y resistencia a la abrasión. Incluye clip de bolsillo extraíble y funda. Disponible en Negro.

**MATERIAL:** Aluminio de grado aeronáutico con Especificación Militar Tipo II anodizado. Disponible en Negro.

**DIMENSIONES:** Longitud: 5,43 in. (13,8 cm); Diámetro de Cabeza: 1,44 in. (3,7 cm); Diámetro del Cuerpo: 1,0 in. (2,54 cm)

**PESO:** 5,7 oz (162 gramos) con 2X CR123  
6,2 oz (176 gramos) con batería de Ion-litio recargable. (No incluida con al compra).

**LENTE:** Lente de vidrio recubierto con AR; sellado por empaquetadura.

**FUENTE LUMINOSA:** Tecnología LED C4®, inmune a impactos con una vida útil de 50.000 horas.

**POTENCIA LUMINOSA:** Ver recuadro. Potencia totalmente regulada que entrega un rendimiento lumínico consistente durante la vida útil de la batería

**ENCENDIDO/APAGADO:** Interruptor trasero táctico multi-función a presión. Operación con una mano del modo momentáneo, intensidad variable o estroboscópico. El interruptor TEN-TAP® programable permite la selección de uno de los tres programas: alto/estroboscópico/bajo (predeterminado de fábrica), sólo alto, sólo bajo/alto.

**TIEMPO DE OPERACIÓN:** Ver recuadros. Todos los tiempos de operación han sido establecidos al 10% de la potencia inicial.

**BATERÍA:** Dos (2) baterías de litio CR123A de 3 Volt, (las baterías CR123A tienen una vida útil de 10 años)  
Una (1) batería recargable de Ion-litio cilíndrica protegida de Streamlight de 3,7V, 2600 mAh, que incluye su propio sistema de carga. (Opcional)

**CARACTERÍSTICAS:**

Tecnología LED C4® que entrega brillo extremo.

Clasificación IPX7; operación resistente al agua. Todas las aperturas están selladas en O-ring.

Test de Resistencia al impacto de 2 metros.

La regulación de energía en Estado Sólido del LED permite una potencia lumínica máxima durante la vida útil de la batería.

El interruptor TEN-TAP® programable permite la selección de uno de los tres programas. Reflector anti-vuelco.

Incluye número de serie para una identificación segura.

Clip de bolsillo extraíble y funda





**APROBACIONES:** Cumple con las Directivas aplicables de la Comunidad Europea.





**GARANTÍA:** Garantía de por vida limitada de Streamlight

**ACCESORIOS OPCIONALES:** Ninguno

CON PILAS CER123

CON BATERIA RECARGABLE 18650

FL1 STANDARD	HIGH	MEDIUM	LOW
	1000 LUMENS	400 LUMENS	65 LUMENS
	1h 15min	3h	20h
	330m	200m	80m
	27,100cd	10,000cd	1,600cd

FL1 STANDARD	HIGH	MEDIUM	LOW
	1000 LUMENS	400 LUMENS	65 LUMENS
	1h 30min	3h 30m	23h
	330m	200m	80m
	27,100cd	10,000cd	1,600cd