

EASYCAL® G2

Calibración Automática



Lifeloc

Alcoholímetro Profesional

El cumplimiento en Alcoholemia ahora es más fácil, más rápido y asequible. EASYCAL G2 automatiza todos los pasos en la calibración y verificación de precisión de sus FC. Ya no tiene que preocuparse más de cilindros y reguladores de gas que se conectan, desconectan, o ajustes de altura y adaptadores que se pueden perder. Y no tiene que recordar instrucciones complicadas. EASYCAL simplifica todo.

Solo se coloca el FC, enciende el dispositivo y el EASYCAL hace el resto.



Descubra el Poder de Alcoholemia

EASYCAL® G2

Calibración Automática



Sea en el departamento, laboratorio o por la carretera, las calibraciones y verificaciones ya son precisas, sin esfuerzo y preocupación. Con el ahorro de tiempo y en el consumo de gas, EASYCAL G2 reduce el costo de poseerlo. El EASYCAL G2 le quite el miedo de calibración y la verificación, al reducir el error humano a través de la automatización y seguridad, que impide a los usuarios de realizar una operación incorrecta o bloquear los ajustes. Y al igual que su equipo de Lifeloc, EASYCAL G2 está diseñado con la misma precisión y fiabilidad.

Rápido y Fácil de Manejar

- Calibración con un solo toque de botón
- Pantalla táctil de color para navegación fácil
- Imprime a su impresora Lifeloc
- Operación móvil o en la oficina, laboratorio, etc.
- Reduce el consumo de gas
- Mucho más rápido que la competencia
- Muestra fecha, la hora y estatus de alimentación
- Barra de progreso del estatus de calibración y verificación
- Permite hasta 100 usuarios diferentes

Características de Gestión

- Se conecta con tanques preprogramados con el valor del gas, fecha de caducidad, código de lote y guarda la info
- Bloqueo impide el uso de un cilindro de gas si esta fuera de fecha de caducidad
- Anulación automática evita error si hay discrepancias entre el estándar de gas y alcoholímetro
- Alarma le indica cuando el volumen de gas está bajo y muestra el porcentaje restante del cilindro
- Advertencia de Calibración ayuda a prevenir una calibración inadvertida después de una prueba positiva
- Corrección automática de altitud
- Seguridad le permite asignar, activar o desactivar usuarios y contraseñas
- El software asegura que todas las calibraciones terminen con una verificación de calibración automáticamente
- Los números de serie de dispositivos se leen y se almacenan con cada evento
- Registro de Impresión archiva todos los datos de calibraciones y verificaciones de todos los alcoholímetros Lifeloc

Pantalla	LCD Digital y de Color Pantalla Táctil resistiva
Tamaño del Cilindro	Tiene capacidad para 34L, 60L, 105L y 116L cilindros de gas
Normas Disponibles	0.040, 0.080, 0.100**
Sensor de Colocación	Asegura que FC esté bien colocado
Sensor de Presión	Automáticamente comprueba Volumen del cilindro
Sensor Barométrico	Automáticamente Corrige la Altitud
Tiempo de Recuperación	Inmediato
Tiempo de Calibración	< 2 minutos
Tiempo de Verificación	< 30 segundos
Rango de Temperatura	50° - 113° F (10° - 45° C)
Opciones de Alimentación seleccionada por Usuario	9VDC 3A Regulado 6 C Alcalina Modo de reposo automático
Ajuste de Ahorro de Energía	Apago Automático
Dimensiones	Approx. 10.6" L x 9.25" W x 5.3" H (270 x 235 x 135 mm)
Peso	3 libras (48 onzas, 1360 gramos)
Comunicación con Impresora	Bluetooth
Software Actualización	USB
Memoria de Eventos	10,000 Eventos antes de sobrescribir
Unidad de Medida	BAC Estándar Otras unidades disponibles
Idiomas	Inglés o Español
Fecha/Hora	Formato elegido por Usuario
Certificaciones	CE
Carcasa	Plástico robusto de ABS
Garantía	2 Años, piezas limitadas y mano de obra

**Otros estándares comunes disponibles a pedido

Todos los Alcoholímetros Lifeloc son aprobados por el DOT/NHTSA