

TRAJE K-REFLEX CARBON X

TRCXFUN01263

KONPANCXAMU212630000



Capa exterior:
Aluminizada X FL100A con acolchado Carbon X

Certificación Materiales: EN ISO 11612

Peso: 12 onzas

Tallas: XS - XXXL

Descripción:

- Tejido aluminizado muy flexible y ligero
- Acolchado interno ignífugo Carbon X similar a la lana
- Diseño ergonómico científico de excelente apariencia mejorada
- Hecho para una gran protección contra el calor y las llamas

KONCHOCXFUN012630000

Instrucciones de lavado y cuidado:



Ventajas:

- Tecnología liviana que ofrece resistencia al trabajo duro y largas tareas
- Las salpicaduras de metal fundido no penetran el tejido
- Diseño ergonómico científico, de excelente apariencia mejorada.
- Permite una gran flexibilidad
- Excelente secado y absorción de la humedad

**CERTIFICACIONES Y PRUEBAS
SEGUN NORMA EN ISO 11612**

Propagación llama limitada	Calor Convectivo	Calor Radiante	Salpicadura Hierro Fundido	Calor por Contacto
A1/A2	B2	C4	E3	F1
ISO 15025	ISO 9151	ISO 6942	ISO 9185	ISO 9185



**TRAJE CONTRA
RADIACIÓN TERMICA**

CARBON X

CAPUCHA ALUMINIZADA CARBON X

PENDIENTE

Protección contra salpicaduras de metal fundido y calor radiante. Alto rendimiento y un verdadero EPP no inflamable, no se enciende o derrite. Protege de salpicaduras de metal, chispas, líquidos calientes a través del Z-Flex®MLATM aluminizado multicapa de CarbonX®. Viene recubierto con varias capas o películas protectoras y adhesivos de alta temperatura. Si una capa se rompe, hay otro disponible para protección.

Certificación Materiales: EN ISO 11612 (C4/D3/E3), ASTM F955

Colores: Aluminizado

Talla: Unica

Descripción:

- Cobertura completa de cabeza y hombros
- El accesorio para la cabeza con trinquete está diseñado para usarse directamente en la cabeza
- Opciones de tapa dura disponibles
- Apertura de ventana grande de 7" x 11" con película dorada reemplazable y ventana Lexan®.



KON0647ACX10



KONGUACXFUN2126300

GUANTE ALUMINIZADO K-REFLEX K1 CARBON X

PENDIENTE

Protección contra salpicaduras de metal fundido y calor radiante. Alto rendimiento y un verdadero EPP no inflamable, no se enciende o derrite. Protege de salpicaduras de metal, chispas, líquidos calientes a través del Z-Flex®MLATM aluminizado multicapa de CarbonX®. Viene recubierto con varias capas o películas protectoras y adhesivos de alta temperatura.

Certificación Tela Aliminizada: EN ISO 11612 (A1/A2/B2/C4/E3/F1)

Materiales:

- Tela aluminizada Z-Flex de 12 onz
- Acolchado barrera térmica Nomex IIIA de 3.25 onz
- Filtro aramida barrera de humedad de 4 onz
- Cuero gamuzón alta resistencia a la abrasión 1.8mm de 14 onz

Tallas: 8, 9, 10

Descripción:

- Modelo palma abierta
- Dedo pulgar cubierto con refuerzo de cuero en índice y pulgar
- Costuras reforzadas al rededor con ribete de cuello
- Costuras con hilo kevlar
- Refuerzo en palma de cuero

POLAINAS ALUMINIZADAS K-REFLEX CARBON X

PENDIENTE

Protección contra salpicaduras de metal fundido y calor radiante. Alto rendimiento y un verdadero EPP no inflamable, no se enciende o derrite. Protege de salpicaduras de metal, chispas, líquidos calientes a través del Z-Flex®MLATM aluminizado multicapa de CarbonX®. Viene recubierto con varias capas o películas protectoras y adhesivos de alta temperatura.

Certificación Tela Aliminizada: EN ISO 11612 (A1/A2/B2/C4/E3/F1)

Materiales:

- Tela aluminizada Z-Flex de 12 onz
- Forro interno Fleece Carbon-X

Tallas: 8, 9, 10

Descripción:

- PUNTERA: Con pinza de ajuste en punta.
- CAÑA: Alta una pieza completa.
- Velcro 2" para abrir y cerrar desde el exterior.



KONPOLCXAMU212630000



KONPECCX001148100000

DELANTAL ALUMINIZADO K-REFLEX I CARBON X

PENDIENTE

Protección contra salpicaduras de metal fundido y calor radiante. Alto rendimiento y un verdadero EPP no inflamable, no se enciende o derrite. Protege de salpicaduras de metal, chispas, líquidos calientes a través del Z-Flex®MLATM aluminizado multicapa de CarbonX®. Viene recubierto con varias capas o películas protectoras y adhesivos de alta temperatura.

Certificación Tela Aliminizada: EN ISO 11612 (A1/A2/B2/C4/E3/F1)

Materiales:

- Tela aluminizada Z-Flex de 12 onz
- Forro interno Fleece Carbon-X

Medidas: 90 cm largo / 70 cm ancho

Descripción:

- Tira para sujetar alrededor del cuello
- Tira para ajustar cintura con velcro de 2" 100% aramida
- Tejido con hilo kevlar