

# POLIURETANO ESTANDAR CON PUNTERA



## SERIE 4551 OLIMPO ESTANDAR



TIPO

### Seguridad



COLOR

### Negro - Café Blanco



TALLA

### 36 - 44

Plantilla Con Tecnología

**CONFORT** **TECH**

## FICHA TÉCNICA

Capellada:	Cuero liso mocasín calibre 1.8 / 2.0 mm con reflectivo para mayor visibilidad.
Marquilla:	PVC
Costura:	Doble, hilos de Nylon de alta densidad.
Ojete:	Poliéster sencillo en policarbonato dieléctrico.
Lengüeta:	Material sintético (Poliéster - PVC)
Cuello:	Vinilo con base poliéster en resina PVC con forro textil tejido.
Cordones:	Redondo, 100% Poliéster puntera de acetato.
Puntera:	No metálica (composite)
Forro puntera:	Material no tejido de alta resistencia 100% poliéster.
Contrafuerte:	Reforzado en material no tejido para la protección del talón.
Plantilla:	En poliuretano para mayor confort. Tecnología <b>CONFORT</b> <b>TECH</b>
Suela:	Poliuretano, resistente a hidrocarburos-ácidos, dieléctrica. Inyectada directamente al corte.
Altura Caña:	6 Pulgadas

### RESISTENCIA DIELECTRICA

ASTM F2412 - 18 Y 2413 - 17  
Requisito: Máximo 1.0 mA de corriente de fuga, luego de un minuto a 18 KV

### PUNTERA NO METÁLICA (COMPOSITE)

Norma Europea EN12568  
Resistencia al impacto  $200 \pm 4J$   
Resistencia a la compresión  $15 \pm 0.1 KN$

### ADHESIÓN SUELA / CAPELLADA

Normas técnicas de requisitos: ISO 20344:2012 Numeral 5.2

### RESISTENCIA A LA ABRASIÓN

Normas técnicas de especificaciones: ISO 4649:2010

### FLEXIÓN

Normas técnicas de requisitos: ISO 20344:2012 Numeral 8.4.2

### RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN

Normas técnicas de requisitos: EN 12568



PLANTILLA ANTIFATIGA



RESISTENCIA DIELECTRICA (SUELA PU)



RESISTENCIA A LA ABRASION



PUNTERA NO METÁLICA COMPOSITE



RESISTENTE A HIDROCARBUROS



ANTIPERFORANTE (OPCIONAL)

• Garantía total 4 meses contra cualquier defecto de materiales o mano de obra en condiciones normales de uso. • No someter a condiciones de humedad crítica, agentes químicos y altas temperaturas, golpear objetos metálicos o filosos que puedan afectar el calzado.